



### Основные характеристики

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                | Prisma                                                                                                   |
| Наименование изделия                    | Prisma Pack 250                                                                                          |
| Степень защиты IP                       | IP40 с дверью<br>IP30 без двери<br>IP41 с дверью и навесом<br>IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43  |
| Тип устройства или его аксессуаров      | Шкаф                                                                                                     |
| Тип шкафа                               | Модульный шкаф delivered in kit form                                                                     |
| Монтаж шкафа                            | Поверхность<br>Flush with kit                                                                            |
| Тип передней панели                     | Modular<br>Free 6M zone (заказывается отдельно)                                                          |
| Количество вертикальных модулей (50 мм) | 33                                                                                                       |
| Количество модулей по 18 мм в ряду      | 24                                                                                                       |
| Оборудование в комплекте                | Комплект заземления (x2)<br>Шкаф (напольная стойка) (x1)<br>Передняя панель (x9)<br>Модульная рейка (x9) |

### Дополнительные характеристики

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Описание установки                                 | Шкаф Pack - ширина 600 mm                                   |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции               | 1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2 |
| [In] номинальный ток                               | 250 А при 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2                |
| [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2                    |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток        | 53 кА в соответствии с МЭК 61439-2                          |
| Частота сети                                       | 50/60 Гц                                                    |
| Количество горизонтальных рядов                    | 9                                                           |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Материал шкафа               | Шкаф : обработанная листовая сталь |
| Дополнительная информация    | Can be combined side by side       |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт.                  |
| Высота                       | 1830 мм                            |
| Ширина                       | 600 мм                             |
| Глубина                      | 205 мм                             |
| Масса продукта               | 34.7 кг                            |
| Тип покрытия                 | (матовый)<br>Плавный               |
| Цвет                         | Белый RAL 9001                     |

### Условия эксплуатации

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK      | IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262<br>IK08 с дверью                    |
| Защитное исполнение    | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие |
| Стандарты              | МЭК 62208<br>МЭК 61439-2<br>МЭК 61439-1                                          |
| Механическая стойкость | Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57                                |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACh                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                   |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                             |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

08074 ##### ##:



##### ISM71504

##### M25 ##### - ##### ## 11 ## 17

###-## 1

##### Rebranding | ##### 31 ##### 2010 | -