

## Фиксируемые таблички - US-EMP (27X18) SR CUS - 0830041

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 27 x 18 мм



### Преимущества для Вас

✓ Все маркеры для оборудования US-EMP ... поставляются также с обозначениями по заказу клиента



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 614030 |
| GTIN                   | 4046356614030                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 15,000 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 17,6 мм |
| Ширина (a) | 27 мм   |
| Высота (c) | 0,5 мм  |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C                                                                                           |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 10-25 °C / 35-65 % относительной влажности воздуха.<br>Рекомендуется хранение в темном и прохладном месте. |

#### Общие сведения

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Цвет                                  | серебристый          |
| Составная часть                       | не содержит силикона |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                   |
| Материал                              | ПВХ                  |
|                                       | ПВХ                  |

## Фиксируемые таблички - US-EMP (27X18) SR CUS - 0830041

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Соответствие требованиям RoHS                                                                     | да                                  |
| Устойчивость к истиранию                                                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество отдельных табличек в ряд                                                               | 3                                   |
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                         |
| Устройство                                                                                        | 5146464 THERMOMARK CARD             |
|                                                                                                   | 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1     |
| Красящая лента                                                                                    | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC    |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | в соответствии с DIN 50018:2013-05  |
| Климатические классы                                                                              | AHT 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Толщина пленки                                                                                    | 500 мкм                             |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | крепление в держателе маркировки    |

#### Стандарты и предписания

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                          |