

Locking device, OFF, RONIS

Powering Business Worldwide*

Тип IZMX-KLP-SO-RONIS-1 Каталог № 184233

Eaton Каталог № 66B2889G04

Программа поставок

Ассортимент	Дополнительное оснащение
Принадлежности	Блокировки
Принадлежности	Блокировка надежного выключения
	Блокировка замка с профильным цилиндром "надёжный ВЫКЛ" блокирует любые попытки включения. Автоматический выключатель невозможно включить ни дистанционно, ни находясь в месте его установки. Информацию о соответствующих запорных цилиндрах Вы можете взять из конкретных руководств по монтажу. При монтаже необходимы запорные цилиндры.
Применяемое для	IZMX16, IZMX40 INX16, INX40
указания	Монтажный набор Ronis без замкового цилиндра и ключа
	ВЫКЛ. RONIS

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ЕТІМ 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])

Type of accessory	Key actuation