

Технические характеристики продукта

Характеристики

CSU794790

Wibe - подвес 2F - сталь горячеоцинкованная - H:275 мм



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Диапазон | Wibe |
| Тип устройства или его аксессуаров | Вертикальная часть |
| Место монтажа | Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения воздуха такие как промышленные и прибрежные зоны, химические предприятия |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Форма | C-образный |
| Монтажная опора | Пол Потолок Подвес / крепление 24/48 |
| Материал с обработанной поверхностью | Сталь, оцинкованный горячим способом |
| Класс коррозии | C3/C4 |
| Высота | 280 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Глубина | 135 мм |
| Вес | 80 кг / комплект из 100 шт. |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
