

## Сетевой кабель - VS-IP67-IP20-94F-LI/6,5 - 1400836

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый Ethernet-кабель, CAT6, экранированный, 4 пары, гибкий AWG 26 (7-проволочный), RAL 5021 (цвет морской воды), разъемы RJ45/IP67, серый, и RJ45/IP20, прямая разводка, длина 6,5 м

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 508216
GTIN	4046356508216
Вес/шт. (без упаковки)	325,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Механические характеристики

Полюсов	8
Количество гнезд	1
Циклы установки	≥ 750
Кабельный отвод	прямое
Степень защиты	IP67
	IP67/IP20
Количество подключаемых кабелей	1

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа)
Степень защиты	IP20
	IP67

#### Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

## Сетевой кабель - VS-IP67-IP20-94F-LI/6,5 - 1400836

### Технические данные

#### Электрические характеристики

Характеристики передачи (категория)	CAT6
-------------------------------------	------

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		B.00767
-----	---	---------

---