

Предохранитель - FUSE 10,3X85 2A PV - 3062766

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Предохранитель, 10,3 x 85 мм, до 1500 В DC, gPV

Преимущества для Вас

- ✓ Предохранители 10 x 85 Midget для надежной защиты ФГ-модулей и системы их проводников
- ✓ Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1500 В DC
- ✓ Разработаны в соответствии со стандартом фотогальваники МЭК 60269-6

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 657198
GTIN	4046356657198
Вес/шт. (без упаковки)	15,730 GRM

Технические данные

Общие сведения

Цвет	белый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Размеры

Длина	85 мм
Диаметр	10,3 мм

Общие сведения

Предохранитель	Миниатюрный / 10,3 x 85
Подключение согласно стандарту	МЭК 60269-6
Номинальный ток I _N	2 A
Номинальное напряжение U _N	1500 В DC

Предохранитель - FUSE 10,3X85 2A PV - 3062766

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК 60269-6
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------