

Проходная деталь - CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 1408235

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлическая монтажная рама с фиксаторами Push-Pull, вариант 14, вкл. контактную вставку с пружинными зажимами, гибкую систему кодировки, для прямоугольного монтажного выреза, с уплотнением, без крепежных винтов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356801898
Вес/шт. (без упаковки)	63,630 GRM

Технические данные

Размеры

Исполнение	штырь
------------	-------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Общие характеристики

Указание	Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 11 "Разъемы для источников питания 24 В" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)"
Полюсов	5
Степень загрязнения	2
Тип фиксатора	Крепление на защелках
Расчетное напряжение (II/2)	630 В
Расчетное напряжение (III/2)	400 В
Расчетное напряжение	250 В
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	4 кВ

Проходная деталь - CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 1408235

Технические данные

Общие характеристики

Расчетное импульсное напряжение (III/2)	4 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	4 кВ
Расчетный ток	16 А
Расчетное напряжение (III/3)	24 В
Сечение проводников	0,75 мм² ... 2,5 мм²
Сечение AWG	18 ... 13
Характеристики клемм COMBICON	0,75 мм² 2,5 мм² 0,75 мм² 2,5 мм² 18 13 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,75 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,75 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 мм²
Тип подключения	Пружинные зажимы

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN	24 В		

Проходная деталь - CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - 1408235

Сертификаты

Номинальный ток IN	16 A
мм²/AWG/kcmil	14

EAC		B.01742
-----	---	---------