

## Угловые вставки - UCS CC 5018 - 2203398


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Угловая вставка для корпусов UCS, материал: полиамид, цвет: бирюзовый, аналогичный RAL 5018



RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 4 2 7 9 4 2
GTIN	4055626427942
Вес/шт. (без упаковки)	10,700 GRM

### Технические данные

#### Характеристики товаров

Тип	UCS CC 5018
Арт. №	2203398
Тип корпуса	Универсальный корпус

#### Размеры

Ширина [ w ]	16,2 мм
Высота [ h ]	16,2 мм
Глубина [ d ]	13,5 мм

#### Спецификации материала

Цвет (RAL)	бирюзовый (5018)
Изоляционный материал	PA
СТ1 согласно МЭК 60112	0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

## Угловые вставки - UCS CC 5018 - 2203398

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

#### Указание по монтажу

Момент затяжки / частота вращения	Винтовое соединение половин корпуса: 1,2 Нм-1,4 Нм / 500 rpm-1000 rpm
-----------------------------------	---

#### Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	1
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----