



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Микровыключатель
Краткое название устройства	XC0
Конструкция датчика	Герметизированный
Тип головки	Головка плунжера
Монтаж	Корпусом с крепежными опорами из стали, пассивированной цинком
Движение рабочей головки	Линейный
Тип рукоятки	Полусферический толкатель
Активация выключателя	На конце
Тип подвода	Подвод по вертикали
Электрическое соединение	Кабель A05 VVF
Длина кабеля	2 м
Состав кабеля	3 x 0,75 мм ²
Работа контактов	Мгновенное действие
Материал контактов	Серебряные контакты

Дополнительные характеристики

Внешний диаметр кабеля	<= 7.6 мм
Макс. усилие срабатывания	5.3 Н
Мин. усилие отпускания	1.5 Н
???? ?????????? ???? ? ???? ???? ?	30 Н
Точка срабатывания	17.4 мм
Максимальный дифференциальный ход	0.2 мм
Минимальный перебег	0.2 мм
Расстояние между контактами	0.5 мм
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1 A 24 В 50/60 Гц
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	12 A

[Ui] номинальное напряжение изоляции	60 В
Электрическая износостойкость	500000 циклы AC-15,
Механическая износостойкость	2000000 циклы
Ширина	32 мм
Высота	18.3 мм
Глубина	71 мм
Масса продукта	150 г

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Рабочая температура окружающей среды	0...85 °C
Маркировка	CE
Стандарты	IEC 60947-5-1

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0640 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---