



Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.



Основные характеристики

Серия продукта	Stago
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя крышка
Оттенок цвета	Белый RAL 9010
Количество в одном комплекте	3 м

Дополнительные характеристики

Размер шинопровода	110 x 52 мм
	110 x 72 мм
	120 x 65 мм
	130 x 72 мм
	170 x 65 мм
	170 x 72 мм
	183 x 72 мм
	233 x 72 мм
	165V x 52 мм
	165 x 52 мм
170A x 65 мм	
Размере переднего отверстия	80 мм
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	Оцинкованный стальной лист
Тип покрытия	С порошковым покрытием
Длина	1500 мм
Высота	80 мм
Ширина	12.7 мм
Код совместимости	WGX-F80

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50085-1 : 2005
Рабочая температура окружающей среды	-20...80 °C

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---