

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16(4- 6,5) - 1854459


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 4-6,5

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 146061
GTIN	4017918146061
Вес/шт. (без упаковки)	10,140 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	24,2 мм
Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	4 мм ... 6,5 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Указание	На заказ для кабелей большего диаметра поставляются переходные резьбовые элементы: для перехода с Pg16 на Pg21 и с Pg21 на Pg29
Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	TPE

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16(4- 6,5) - 1854459

Технические данные

Общие сведения

Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg16
Момент затяжки накидной гайки	5,00 Нм

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------
