



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XVM                                                                                                                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров  | Сигнальный блок с заводской сборкой и электромонтажом                                                                                              |
| Маяк или блок световой сигнализации | 2 блока световой сигнализации                                                                                                                      |
| Наименование компонента             | XVM                                                                                                                                                |
| Источник света                      | Зеленый суперяркий индикатор с BA 15d основание постоянный сигнализация<br>Красный суперяркий индикатор с BA 15d основание постоянный сигнализация |
| Цвет блока подсветки                | Красный/зеленый                                                                                                                                    |
| [Us] номинальное напряжение сети    | 24 В пер./пост. тока                                                                                                                               |
| Тип основания сигнального блока     | Базовый блок без зуммера                                                                                                                           |
| Исполнение выключателя              | Горизонт.                                                                                                                                          |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав комплекта                                     | Алюминиевая опорная труба<br>Базовый блок<br>Крышка<br>Пластиковая крепежная опора |
| Монтажный диаметр                                    | 45 мм                                                                              |
| Присоединения                                        | Гибкие выводные провода : 1 x 0,325 мм <sup>2</sup> AWG 22                         |
| Маркировка                                           | CE                                                                                 |
| Монтажная опора                                      | Алюминий трубка                                                                    |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                                 |
| Номинальн. предельное напряжение                     | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1                                       |
| Потребляемый ток                                     | 43 мА - светодиодный блок с ровным свечением                                       |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                  |

### Условия эксплуатации

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP | IP54 в горизонтальное положение в соответствии с IEC 60529 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация продукта                     | CCC                                                                                                                  |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                   |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C                                                                                                          |
| Рабочая температура окружающей среды      | -10...50 °C                                                                                                          |
| Категория перенапряжения                  | Класс I в соответствии с IEC 61140<br>Класс I в соответствии с IEC 60947-1<br>Класс I в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                                   |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1529 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|