

## Корпус - HC-B 48-TFL-96/O1PG36G - 1675175

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус В48, Крепление производится одной защелкой, материал: Алюминиевое литье под давл., длина кабеля: 1, прямое, высота: 96 мм, кабельный ввод: без, патрубок: да, 1х Pg36

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 017918 149932 |
| GTIN                   | 4017918149932                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 714,000 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|        |          |
|--------|----------|
| Высота | 96 мм    |
| Ширина | 89 мм    |
| Длина  | 131,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP65              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Указание                        | для контактных вставок HC-B48, DD216, M |
| Размер                          | B48                                     |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                      |
| Цвет                            | серый                                   |
| Тип фиксатора                   | Крепление производится одной защелкой   |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                       |
| Кабельный отвод                 | прямое                                  |
| Резьбовые элементы              | без                                     |

## Корпус - HC-B 48-TFL-96/O1PG36G - 1675175

### Технические данные

#### Общие сведения

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Тип резьбового соединения    | 1x Pg36                     |
| Материал корпуса             | Алюминиевое литья под давл. |
| Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|