



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Workstation
Количество модулей	2 x 8 modules
Монтаж	Монтажные лапки Встраивание
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Рама пластины
Тип монтажа	Скрытый
Кабельный ввод	6 knock-outs 20 mm for diameter 6 knock-outs 25 mm for diameter 2 bottom cable entries 45 x 25 mm for size 20 mm for diameter 4 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Огнестойкость	850 °C @ ≤ 30 s
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Separator : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) Box : PC Tower : PC
Обработка поверхности	Антибактериальный
Глубина	62 мм
Ширина	230 мм
Высота	165 мм
Масса продукта	0.468 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки