



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабельная перемычка

Дополнительные характеристики

Конец кабеля от внешнего источника 1	Штекерный разъем M12, :3 контакта (прямой), крепление: привинчиваемый
Конец кабеля от внешнего источника 2	Разъем гнездо M12, :3 контакта (прямой), крепление: привинчиваемый
Состав кабеля	3 x 0,34 мм ²
Длина кабеля	1 м
Материал изоляции провода	PUR
Внешний диаметр кабеля	5.2 мм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V постоянный ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление изоляции	>= 1000 МОм
Контактное сопротивление зажимов	<= 5000 МОм
Масса продукта	0.065 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 IP67 IP69K
Сертификация продукта	cULus
Рабочая температура окружающей среды	-35...90 °C (статический) -5...90 °C (изгиб)
Температура окружающей среды при хранении	-35...100 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---