



#### Основные характеристики

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Диапазон                           | AtlasDesign       |
| Область применения                 | Монтаж            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка             |
| Количество мест                    | 5-постовая        |
| Монтаж                             | Безвинтовой       |
| Оттенок цвета                      | Нержавеющая сталь |

#### Дополнительные характеристики

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Материал       | Термопласт : центре пластины<br>Термопласт : рамка, закрепляемая в раму |
| Стандарты      | EN 60669-1                                                              |
| Ширина         | 367 мм                                                                  |
| Высота         | 83 мм                                                                   |
| Глубина        | 12 мм                                                                   |
| Масса продукта | 0.063 кг                                                                |

#### Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP20                    |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|