

## Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, материал: Медь, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: Под медь

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 017583
GTIN	4017918017583
Вес/шт. (без упаковки)	1 510,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	15 мм
Длина	2000 мм
Ширина	35 мм
Ширина отверстия	0,00 мм
Высота отверстия	0,00 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	0,00 мм

#### Общие сведения

Материал	Медь
Покрытие	без покрытия
Цвет	Под медь
Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	232,00 A

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	соотв. EN 60715
------------------------------	-----------------

## Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
--------------------------------	----------