

## Фланцевая крышка - DFS-CP-H 2,5-4L - 3012317

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Крышка стопорного фланца в качестве держателя защитного профиля, для CP-H 2,5-4L, двухсторонняя адаптация к штекеру



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 645935 |
| GTIN                     | 4046356645935                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 1,690 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Цвет                                  | серый |
| Материал                              | PA    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0    |

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 5,2 мм  |
| Длина  | 31,6 мм |
| Высота | 26 мм   |

#### Общие сведения

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C              |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))  | 130 °C              |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде                  | -60 °C              |
| Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)                | Испытание проведено |

## Фланцевая крышка - DFS-CP-H 2,5-4L - 3012317

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)            | V0          |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                                 | >32 %       |
| NF F16-101, NF F10-102 класс I                                         | 2           |
| NF F16-101, NF F10-102 класс F                                         | 2           |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)                     | имеется     |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется     |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)                          | имеется     |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 28 MJ/kg    |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22               | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23               | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24               | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26               | HL 1 - HL 3 |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |