


Кабель - CAB-M104CFM/OE/22/S/10M - 2909792

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Преимущества для Вас

- Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- Одиночные жилы оснащены кабельным наконечником
- Один конец без разъема
- Соединение 1:1

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 682839
GTIN	4055626682839
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	125 В AC
	125 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	2 А
Длина кабеля	1 м
Наружный диаметр кабеля	14,1 мм
Отдельная жила, сечение	0,36 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	22
Экранировка	есть
	Общая экранирующая оплетка кабеля из металлической фольги и плетеная экранирующая оплетка кабеля

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штекерный соединитель

Кабель - CAB-M104CFM/OE/22/S/10M - 2909792

Технические данные

Параметры подключения

Количество точек подключения	1
Полюсов	104

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	отдельные жилы
Полюсов	49
Указание	Жилы промаркированы и оснащены наконечниками. Экранирующая оплетка выведена на отдельный конец кабеля.

Поддерживаемые устройства управления

Управление	APACS
------------	-------

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	M104CFM (1) = черный
	M104CFM (3) = белый
	M104CFM (5) = красный
	M104CFM (6) = зеленый
	M104CFM (8) = оранжевый
	M104CFM (10) = синий
	M104CFM (11) = белый-черный
	M104CFM (13) = красный-черный
	M104CFM (14) = зеленый-черный
	M104CFM (16) = оранжевый-черный
	M104CFM (17) = синий-черный
	M104CFM (19) = черный-белый
	M104CFM (21) = красный-белый
	M104CFM (22) = зеленый-белый
	M104CFM (24) = синий-белый
	M104CFM (27) = черный-красный
	M104CFM (36) = белый-красный
	M104CFM (41) = оранжевый-красный
	M104CFM (43) = синий-красный
	M104CFM (44) = красный-зеленый
	M104CFM (45) = оранжевый-зеленый
	M104CFM (46) = черный-белый-красный
	M104CFM (47) = белый-черный-красный
	M104CFM (49) = красный-черный-белый
	M104CFM (56) = зеленый-черный-белый
	M104CFM (57) = оранжевый-черный-белый
	M104CFM (64) = синий-черный-белый
	M104CFM (65) = черный-красный-зеленый

Кабель - CAB-M104CFM/OE/22/S/10M - 2909792

Технические данные

Цветовой код

	M104CFM (70) = белый-красный-зеленый
	M104CFM (71) = красный-черный-зеленый
	M104CFM (72) = зеленый-черный-оранжевый
	M104CFM (73) = оранжевый-черный-зеленый
	M104CFM (74) = синий-белый-оранжевый
	M104CFM (75) = черный-белый-оранжевый
	M104CFM (78) = белый-красный-оранжевый
	M104CFM (79) = оранжевый-белый-синий
	M104CFM (84) = белый-красный-синий
	M104CFM (85) = черный-белый-зеленый
	M104CFM (90) = белый-черный-зеленый
	M104CFM (91) = красный-белый-зеленый
	M104CFM (92) = зеленый-белый-синий
	M104CFM (94) = оранжевый-красный-зеленый
	M104CFM (95) = синий-красный-зеленый
	M104CFM (96) = черный-белый-синий
	M104CFM (98) = белый-черный-синий
	M104CFM (100) = красный-белый-синий
	M104CFM (101) = зеленый-оранжевый-красный
	M104CFM (102) = оранжевый-красный-синий
	M104CFM (104) = синий-оранжевый-красный