



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iTR
Тип устройства или его аксессуаров	Трансформатор
Краткое название устройства	ITR
Тип трансформатора	Звонковый трансформатор

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Выходное напряжение	8/12 В : +/- 15 % на нагрузку 13/18 В : откл. нагрузки
Защита от короткого замыкания на выходе	Встроенный
Номинальная мощность, В·А	16 В·А
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	89 мм
Ширина	36 мм
Глубина	60 мм
Цвет	Белый
Клеммный блок	Tunnel type terminals rigid <= 2.5 mm ² Клеммы туннельного типа гибкий <= 2.5 mm ² Tunnel type terminals flexible with ferrule <= 2.5 mm ²
Длина зачистки проводов	6 мм
Момент затяжки	0.5 N.m

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Сертификация продукта	NF
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529

Категория перенапряжения	Класс II с крышками выводов как опцией
Рабочая температура окружающей среды	-20...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...80 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---