



Основные характеристики

Диапазон	Unica
Область применения	Монтаж
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Наименование	Unica Plus
Количество мест	3-постовая горизонтальная ориентация
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Зеленое яблоко
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC decorative frame ASA + PC промежуточная часть ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	232 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Масса продукта	0.05 кг
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна

Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
--------------------------------	--

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---