

Технические характеристики продукта

Характеристики

LE1D50AP7A04

TeSys LE - пускатель прям. вкл. в корп. - 50 А -
кат. 230 В пер.т. - без кнопок



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LE
Краткое название устройства	LE1D
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно Контактор
Тип управления	Без управления

Дополнительные характеристики

[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	50 А AC-3
Мощность двигателя, кВт	15 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 22 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц 25 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц 30 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц 33 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	50 А
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Количество вводов кабеля	1 cable entry : ISO32 top 3 cable entry : 1 ISO20 + 2 ISO32 bottom
Ширина	200 мм
Высота	300 мм
Глубина	150 мм
Масса продукта	4.85 кг

Условия эксплуатации

Материал	Листовая сталь
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1

Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
--------------------------------------	------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---