

Боковой элемент - UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - 2201759

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпуса из экструдированного профиля, длина: 2 мм, Боковая часть, цвет: алюминиевый, ширина: 105 мм, высота: 58,5 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство UM-ALU
- ✓ Прессованный профиль из алюминия
- ✓ В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
- ✓ В наличии шириной 75 мм и 105 мм
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Защита от ЭМВ

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 909051
GTIN	4046356909051
Вес/шт. (без упаковки)	52,350 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	Алюминий
Цвет (RAL)	алюминиевый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Размеры

Длина	2 мм
-------	------

Боковой элемент - UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - 2201759

Технические данные

Размеры

Высота	58,5 мм
Ширина	105 мм

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений