

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-8QO-0,5 SH SCO - 1414610

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединитель для датчика/исполнительного устройства, 8-полюсн., без галогенов, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Гибкость: разъемы для сборки на месте
- ✓ Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
- ✓ Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 029573
GTIN	4055626029573
Вес/шт. (без упаковки)	40,650 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	15 мм
Диаметр корпуса	19 мм
Длина	58 мм
Наружный диаметр проводника	5 мм ... 9,7 мм
Длина зачищенной части оболочки	≥ 80 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 50 °C
Степень защиты	IP65
	IP67

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-8QO-0,5 SH SCO - 1414610

Технические данные

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	2 A
Расчетное напряжение	30 В AC
	30 В DC
Полюсов	8
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 в соответствии с IEC 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Клеммы с ножевыми контактами
Сечение провода	0,14 мм ² ... 0,5 мм ² (гибкий)
	0,14 мм ² ... 0,5 мм ² (жесткий)
Сечение проводника AWG	26 ... 20 (гибкий)
	26 ... 20 (жесткий)
Диаметр проводника вкл. изоляцию	0,75 мм ... 2 мм
Частота подключения проводников одинакового сечения	10
Изоляционный материал жилы	ПВХ / PE / PP / Резина
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки	Классы 2 - 6
Циклы установки	≥ 100
Момент затяжки	Накатанная гайка M12
	5 Нм (Контргайка)

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	PA 6.6
Материал корпуса ручки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR
Стандарты/нормативные документы	PA 6.6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей - требования R22, R23, R24 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	в соответствии с IEC 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-MS-8QO-0,5 SH SCO - 1414610

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
