



Klemsan®

307459 РYК 2,5ЕА

2,5 мм², Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 2 выхода, Материал изоляции РА, Серый

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал | РА |
| | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2 |
| | Упаковка блока | 60 |
| | Масса (г) | — |
| Размеры | Ширина | 5 mm |
| | Длина | 82.40 mm |
| | Высота(MR 32) | — mm |
| | Высота (MR 35x7.5) | 43.40 mm |
| TSE / CE Технические данные | Номинальное напряжение | 400 V ~ |
| | Номинальный ток | 16 A |
| | Сечение | 2.5 mm ² |
| | Норма | EN 60947-7-3 |
| VDE Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | 2.5 mm ² |
| | Норма VDE | — |
| UL / CSA Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | 2.5 |
| ATEX Технические данные | Номинальное напряжение | — V ~ |
| | Номинальный ток | — A |
| | Сечение | 2.5 |
| Подключаемые провода | Минимальное одножильное сечение | 0.5 mm ² |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Максимальное одножильное сечение | 4 mm ² |
| Минимальное многожильное сечение | 0.5 mm ² |
| Максимальное многожильное сечение | 4 mm ² |
| AWG Сечение | 22-12 |
| Тип соединения | practical spring, push-in/pratik yay baskılı |
| Длина зачистки изоляции | 10 mm |
| Момент затяжки | — Nm |



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 307450 | 2,5 mm ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый |
| ■ 307459 | 2,5 mm ² , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем 1 вход 2 выхода, Материал изоляции PA, Серый |