

## Спиральный шланг - WG-S HF 150 BK - 3241124

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Спиральный шланг, для простого объединения и проводки проводников, защищает от невысокой механической нагрузки

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 m
Минимальный объем заказа	20 m
GTIN	 4 046356 718288
GTIN	4046356718288
Вес/шт. (без упаковки)	59,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	20 m
Ширина (a)	150 мм
Внутренний диаметр (f)	22,2 мм
Диаметр кабеля	25 мм ... 150 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-50 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-20 °C ... 60 °C

#### Общие сведения

Цвет	черный
Исполнение	Бесконечная лента
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	PE

## Спиральный шланг - WG-S HF 150 BK - 3241124

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений