



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar Lexium
Тип устройства или его аксессуаров	Тормозной резистор
Совместимость серий продукта	Lexium 05 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 28 Lexium 52 Altivar Machine ATV320
Совместимость продукта	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 3 кВт, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 4 kW, 380...500 В, трехфазный Преобразователь частоты ATV320 двигатель в 4 kW, 525...600 В, трехфазный
Значение сопротивления	72 Ом
Долговременная мощность	200 Вт
Средняя располагаемая мощность	50 Вт в 50 °C
Длина кабеля	3 м

Дополнительные характеристики

Макс. энергия	14600 Дж в 115 В 6000 Дж в 480 В 6600 Дж в 400 В 9600 Дж в 230 В
Типы реализуемых защит	Тепловая защита через сервопривод
Масса продукта	1,2 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...85 °C
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты IP	IP65

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
