

## Зарядный кабель AC - EV-GBG3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627601

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком, C-Line черный / серый, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 В (AC), тип конструкции C-Line, кабель: 5 м, черный, прямой, поверхность сопряжения: черный, область захвата: серый

### Описание изделия

Зарядный кабель переменного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами GB/T, для установки на зарядных станциях (EVSE)

### Преимущества для Вас

- ✓ Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
- ✓ Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
- ✓ Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
- ✓ Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
- ✓ Проверено путем выборочного тестирования в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214, LV215-2
- ✓ Надежное функционирование блокировочного рычага с дополнительным уплотнением
- ✓ Вода не проникает в кабель благодаря полной водонепроницаемости в продольной плоскости

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 342825 |
| GTIN                   | 4055626342825                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 055,000 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Описание изделия

|                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип изделия                       | Зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема, с защитным колпачком |
| Исполнение                        | C-Line черный / серый                                                                            |
| Стандарты / нормативные документы | GB/T 20234.2-2015<br>GB/T 18487.1-2015                                                           |
| Стандарт зарядки                  | GB/T                                                                                             |
| Режим заряда                      | Режим 3, случай C                                                                                |

#### Размеры

# Зарядный кабель AC - EV-GBG3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627601

## Технические данные

### Размеры

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Ширина зарядного штекера электромобиля  | 58,00 мм     |
| Высота зарядного штекера электромобиля  | 151,30 мм    |
| Глубина зарядного штекера электромобиля | 238,70 мм    |
| Длина кабеля                            | 5 м          |
| Длина зачищаемой части провода          | 60 мм ±15 мм |

### Окружающие условия

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -30 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| Макс. высота над уровнем моря                     | 5000 м (выше уровня моря)                                                                                                                                                                                                                   |
| Степень защиты                                    | IP55 (включенные, степень защиты в подключенном и готовом к работе состоянии обеспечивается только в том случае, если оба вставляемых элемента являются изделиями производства Phoenix Contact или соответствующими стандартными изделиями) |
|                                                   | IP54 (Защитный колпачок)                                                                                                                                                                                                                    |

### Электрические характеристики

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Зарядная мощность, макс.                  | 8 кВт                              |
| Количество фаз                            | 1                                  |
| Количество, силовые контакты              | 3 (L, N, PE)                       |
| Расчетный ток силовых контактов           | 32 А                               |
| Расчетное напряжение силовых контактов    | 250 В                              |
| Количество сигнальных контактов           | 2 (CP, CC)                         |
| Расчетный ток сигнальных контактов        | 2 А                                |
| Расчетное напряжение сигнальных контактов | 30 В AC                            |
| Вид передачи сигналов                     | Широтно-импульсная модуляции       |
| Указание по типу подключения              | Обжимной контакт, неразъемный      |
| Кодировка резисторов                      | 220 Ω + 3,3 кΩ (Рычаг активирован) |
|                                           | 220 Ω (Рычаг не активирован)       |

### Механические характеристики

|                  |         |
|------------------|---------|
| Циклы установки  | > 10000 |
| Усилие установки | < 100 Н |
| Усилие съема     | < 100 Н |

### Design

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Тип конструкции             | C-Line      |
| Цвет корпуса                | черный      |
| Цвет поверхности сопряжения | черный      |
| Цвет области ручки          | серый       |
| Цвет элемента управления    | серебристый |
| Цвет защитного колпачка     | черный      |
| Варианты заказчиков         | На заказ    |

### Материал

## Зарядный кабель AC - EV-GBG3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627601

### Технические данные

#### Материал

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Материал корпуса               | Пластмасса     |
| Материал области ручки         | Мягкий пластик |
| Материал рычага управления     | Металл         |
| Материал защитный колпачок     | Мягкий пластик |
| Материал вид при установке     | Пластик        |
| Материал поверхности контактов | Ag             |

#### Кабель

|                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Построение системы проводников                  | 3 x 6,0 мм <sup>2</sup> + 1 x 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Стандарты и предписания в отношении проводников | prEN 50620 / DIN EN 50620                         |
| Класс проводника                                | Класс 5                                           |
| Сертификация проводников                        | VDE                                               |
| Наружный диаметр проводника                     | 12,8 мм ±0,4 мм                                   |
| Тип кабеля                                      | прямой                                            |
| Внешняя оболочка, материал                      | TPE-U                                             |
| Внешняя оболочка, цвет                          | черный                                            |
| минимальный радиус изгиба                       | 192 мм (15 x диаметр)                             |

#### Крепление

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип фиксатора | Возможность блокировки рабочего рычага при помощи навесного замка с дужкой 4 мм |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;                                |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |