

## Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 M32 - 3241178

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоское уплотнение, высота: 2,2 мм, диаметр: 44 мм, цвет: зеленый



### Преимущества для Вас

- ✓ Плоские уплотнительные кольца из центеллена служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- ✓ Степень защиты IP68
- ✓ Стойкость к воздействию масел, уплотнение от проникновения пыли и воды, устойчивость к УФ-излучению, без галогенов, высокая механическая нагрузочная способность

**RoHS**

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 25 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 25 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 785846 |
| GTIN                     | 4046356785846                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 1,370 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Высота (c)             | 2,2 мм |
| Диаметр                | 44 мм  |
| Внутренний диаметр (f) | 32 мм  |
| Толщина материала (g)  | 2,2 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 200 °C |
| Степень защиты                                  | IP68              |

#### Общие сведения

## Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 M32 - 3241178

### Технические данные

#### Общие сведения

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Цвет            | зеленый                          |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Материал        | Centellen                        |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |