



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Отдельные части контроллера
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для управления
Специальная область применения продукта	Подъем тяжелых грузов Приложения для небольших грузоподъемных машин Приложения для средних грузоподъемных машин
Совместимость изделий	ХКВ ХКD ХКМ
Тип аксессуара/отдельной детали	Потенциометр
Условия эксплуатации	Для стандартных применений
Значение сопротивления	1000 Ом
Размер	15 mm

Дополнительные характеристики

Стандарты	UTE 93-265
???????????????? ???? ????????????	Непрерывное вращение Линейная функция
Рабочий угол	360 °
Механическая износостойкость	3000000 циклы
Центральный отвод	Проводной к терминалу
Мертвая зона	2 ° +/- 1 %
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт 85 °C
Присоединения	Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам
Масса продукта	0.06 кг

Условия эксплуатации

Исполнение выключателя	Корпусом
------------------------	----------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---