

Гравировочный материал - GPE 27X18 SR/R - 0806893

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Гравировочный материал, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 27 x 18 мм

Преимущества для Вас

- 🗹 Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
- 🗹 Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
- ☑ Промежуточный слой
- ☑ Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	4 017918 144982
GTIN	4017918144982
Вес/шт. (без упаковки)	18,920 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	18 мм
Ширина (а)	27 мм
Высота (с)	18 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C 85 °C
Рекомендуемые условия хранения	20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется
	хранение в оригинальной упаковке.

Общие сведения



Гравировочный материал - GPE 27X18 SR/R - 0806893

Технические данные

Общие сведения

Указание	CMS с нанесенными надписями
Цвет	серебристый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	TRANSPLY-ABS
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	30
Количество отдельных табличек в ряд	3
Клей	Акрилат
Печатные свойства	Гравировка
	Плоттер
Устройство	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Толщина клеевого слоя	50 мкм
Тип монтажа, маркировка	склеивание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com