

Кабель - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 1M - 2909723

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; Подключение 1: Витая пара (37-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.); Подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 37-полюсн.); длина кабеля: 1 м

Преимущества для Вас

- Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- Витая пара, оснащенная кабельными наконечниками
- Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
- Один конец без разъема
- На одном конце гнездо или вилка D-SUB
- Соединение 1:1

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 682501
GTIN	4055626682501
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	125 V AC
	125 V DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 A
Длина кабеля	1 m
Наружный диаметр кабеля	12,3 mm

Кабель - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 1M - 2909723

Технические данные

Общие сведения

Отдельная жила, сечение	0,36 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	22
Экранировка	есть
	Общая экранирующая оплетка кабеля из металлической фольги

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Витая пара
Полюсов	37
Указание	Жилы промаркованы и оснащены наконечниками.

Поддерживаемые устройства управления

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (оционально) = цвет жилы	D-SUB37 (1) = черный
	D-SUB37 (2) = красный
	D-SUB37 (3) = черный
	D-SUB37 (4) = белый
	D-SUB37 (5) = черный
	D-SUB37 (6) = зеленый
	D-SUB37 (7) = черный
	D-SUB37 (8) = синий
	D-SUB37 (9) = черный
	D-SUB37 (10) = желтый
	D-SUB37 (11) = черный
	D-SUB37 (12) = коричневый
	D-SUB37 (13) = черный
	D-SUB37 (14) = оранжевый
	D-SUB37 (15) = красный
	D-SUB37 (16) = белый
	D-SUB37 (17) = красный
	D-SUB37 (18) = зеленый
	D-SUB37 (19) = красный
	D-SUB37 (20) = синий
	D-SUB37 (21) = красный
	D-SUB37 (22) = желтый

Кабель - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 1M - 2909723

Технические данные

Цветовой код

	D-SUB37 (23) = красный
	D-SUB37 (24) = коричневый
	D-SUB37 (25) = красный
	D-SUB37 (26) = оранжевый
	D-SUB37 (27) = зеленый
	D-SUB37 (28) = белый
	D-SUB37 (29) = зеленый
	D-SUB37 (30) = синий
	D-SUB37 (31) = зеленый
	D-SUB37 (32) = желтый
	D-SUB37 (33) = зеленый
	D-SUB37 (34) = коричневый
	D-SUB37 (35) = зеленый
	D-SUB37 (36) = оранжевый
	D-SUB37 (37) = белый