



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Механизм
Дополнительная информация о диммере	2-проводн. соединение
Тип нагрузки	40...400 ВА - низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 40...400 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока 40...400 Вт для лампа накаливания
Цвет лицевой панели	Алюминий

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
Управление диммером	270° положение поворотного переключателя ВКЛ/ОТКЛ. нажатием
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Тип предохранителя	5 x 20 мм - 4 Ah - 230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	4х винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 2,5 mm ² для гибкий кабель(и) 2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Подсоединенные принадлежности	Выключатель на 2 направления
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC 60669-2-1
Рабочая температура окружающей среды	0...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1346 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---