



## Вентиляционный сальник, M25 , IP56

Тип  
Каталог №

STB-M25F  
224558

**EATON®**

Powering Business Worldwide™

### Программа поставок

Принадлежности		Вентиляционные резьбовые кабельные вводы
Описание		Пропускает воздух, пыленепроницаемый Вставка внизу или сбоку на корпусе
Функция		для предотвращения образования конденсата
Материал		Армированный стекловолокном полиамид без содержания галогенов с огнезащитой, самозатухающий
ввод проводки		M25
Диаметр отверстия	мм	25,5
Цвет		RAL 7035
Класс защиты		IP56, монтаж только внизу или сбоку на корпусе
Применимое для		CS-... Ci... EW... XVTL xEnergy

### Технические характеристики

#### Общая информация

Класс защиты	IP56, монтаж только внизу или сбоку на корпусе
<b>материал</b>	
Материал	Армированный стекловолокном полиамид без содержания галогенов с огнезащитой, самозатухающий
Цвет	RAL 7035
Температуроустойчивость	-40 °C - 100 °C, кратковременно до прибл. 150 °C
Химическая устойчивость	Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением	низкая
Огнестойкость	Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11

### Размеры

