



### Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	Н: -
Место монтажа	Ползун с уступом Задние вставки
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick
Совместимость серий продукта	Thalassa PHD Thalassa PLA
Состав устройства	1 монтажная плата
Материал	Сталь с гальваническим покрытием

### Дополнительные характеристики

Способ установки	Винтами - тип винта M8 - на задних вставках расположение
Допустимая нагрузка	150 кг
Высота	Номинальн. : 1000 мм Реальный : 870 мм
Ширина	Номинальн. : 750 мм Реальный : 626 мм
Глубина	Реальный : 15 мм
Размеры выреза	11 x 26 мм

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

---

## Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---