



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	VZ
Тип устройства или его аксессуаров	Дополнительный блок заземления
Уровень производительности	Высокая эффективность
Тип контактов	Без
Совместимость изделий	V3 V4
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Слева Справа
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	80 А
Присоединения	Винтовой зажим
Высота	83 мм
Ширина	20 мм
Глубина	46 мм
Масса продукта	0,1 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация продукта	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529

Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц 5 gn IEC 60068-2-6 Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---