



### Основные характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон                           | PratiKa               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка               |
| Краткое название устройства        | Розетка PratiKa       |
| Категория вилки, розетки           | Низкое напряжение     |
| Описание полюсов                   | 3P + N + PE           |
| Тип сети                           | Переменный ток        |
| Стандарт розетки                   | Промышленный стандарт |

### Дополнительные характеристики

|                                                                  |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение выключателя                                           | Настенный                                                                                   |
| Форма вилки, розетки, элемента управления                        | Под углом                                                                                   |
| [In] номинальный ток                                             | 16 A                                                                                        |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                              | 380...415 V                                                                                 |
| Частота сети                                                     | 50/60 Гц                                                                                    |
| Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке | 6 h                                                                                         |
| Материал вилки, розетки                                          | Корпус : самозатухающий конструкционный полимер                                             |
| Материал контактов                                               | Выводы : нержавеющая сталь<br>Пружины : нержавеющая сталь<br>Трубки : никелированная латунь |
| Присоединения                                                    | Невыпадающ. винты, полностью ослабленные                                                    |
| Сечение кабеля                                                   | 1...4 мм²                                                                                   |
| Внешний диаметр кабеля                                           | 8...15 мм                                                                                   |
| Ввод кабеля                                                      | Кабельный сальник                                                                           |
| Тип резьбы                                                       | Pg 21                                                                                       |
| Масса продукта                                                   | 0.487 кг                                                                                    |
| Размеры основания                                                | 106 x 130 mm                                                                                |
| Высота                                                           | 178 мм                                                                                      |
| Ширина                                                           | 106 мм                                                                                      |
| Глубина                                                          | 143 мм                                                                                      |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Цвет                            | Серый ( RAL 7035 ) |
| Цветовое обозначение напряжения | Красный            |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Стандарты                            | EN 60309-1<br>EN 60309-2                           |
| Степень защиты IP                    | IP67 в соответствии с IEC 60529                    |
| Степень защиты IK                    | IK08 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость                        | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11             |
| Относительная влажность              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )                                  |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|