

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VS516-252-8-86

## W59 2-клавишный выключатель, 16AX, механизм, бук



### Основные характеристики

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Функция                  | Выключатель |
| Представление устройства | Механизм    |
| Оттенок цвета            | Бук         |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток         | 16 AX - 250 V                                                                                     |
| Диапазон мощности       | <= 3680 Вт                                                                                        |
| Описание полюсов        | 1P                                                                                                |
| Функция выключателя     | 2-канальный                                                                                       |
| Тип контактов           | 2 Н.О.                                                                                            |
| Присоединения           | Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 10 мм                                                                                             |
| Тип монтажа             | Скрытый                                                                                           |
| Монтаж                  | Винтами<br>Лапками                                                                                |
| Материал                | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центре пластины :<br>Оцинкованная сталь монт. рама :           |
| Тип покрытия            | Декорировано пленкой                                                                              |
| Высота                  | 71 мм                                                                                             |
| Ширина                  | 71 мм                                                                                             |
| Глубина                 | 38 мм                                                                                             |
| Масса продукта          | 0.12 кг                                                                                           |

### Условия эксплуатации

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP     | IP20                  |
| Стандарты             | ГОСТ Р 51324.1 - 2005 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р                |

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки