

## Клеммы для печатной платы - FFKDSAL/V1-5,08- 6 BD:1-6 - 1888917

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 15 А, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 6, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90°, цвет: зеленый

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- ✓ Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- ✓ Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- ✓ Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
- ✓ Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
- ✓ Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
- ✓ Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате



### Коммерческие данные

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 50 stk                                       |
| GTIN                   |                                              |
| GTIN                   | 4017918345860                                |
| Вес/шт. (без упаковки) | 6,420 GRM                                    |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен) |

### Технические данные

#### Размеры

|              |          |
|--------------|----------|
| Длина [ l ]  | 12,7 мм  |
| Размер шага  | 5,08 мм  |
| Размер a     | 25,4 мм  |
| Ширина [ w ] | 33,02 мм |
| Высота       | 13,6 мм  |
| Высота [ h ] | 18,6 мм  |

## Клеммы для печатной платы - FFKDSAL/V1-5,08- 6 BD:1-6 - 1888917

### Технические данные

#### Размеры

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Длина выводов [P]        | 5 мм    |
| Расстояние между штырями | 7,62 мм |
| Диаметр отверстий        | 1,3 мм  |

#### Общие сведения

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Серия изделий                           | FFKDS(A)/V1         |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ                |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ                |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 4 кВ                |
| Расчетное напряжение (III/3)            | 320 В               |
| Расчетное напряжение (III/2)            | 320 В               |
| Расчетное напряжение (II/2)             | 630 В               |
| Подключение согласно стандарту          | EN-VDE              |
| Номинальный ток $I_N$                   | 15 А                |
| Номинальное сечение                     | 1,5 мм <sup>2</sup> |
| Длина снятия изоляции                   | 10 мм               |
| Полюсов                                 | 6                   |

#### Характеристики клемм

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Сечение провода AWG мин.  | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 16 |

#### Стандарты и предписания

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|--------------------------------|--------|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

## Клеммы для печатной платы - FFKDSAL/V1-5,08- 6 BD:1-6 - 1888917

### Сертификаты

EAC



B.01742