

Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MKDSO SET GN S66 - 2869278

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ Большая площадь для размещения компонентов
- ✓ Малая ширина при большом числе полюсов
- ✓ Одинаковая форма печатных плат вне зависимости от ширины корпуса
- ✓ Углубленные поля для крепления маркировочных элементов
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Быстрое закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
- ✓ Снижение издержек благодаря простоте изготовления
- ✓ Тисненная маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
- ✓ Металлическое крепление в основании
- ✓ Опциональный разъем в корпусе для последовательного или параллельного подсоединения к шине
- ✓ Частичный демонтаж электронных компонентов
- ✓ Контакт функционального заземления (защита от ЭМВ) в нижней части корпуса

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 927424
GTIN	4017918927424
Вес/шт. (без упаковки)	39,950 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Верхняя часть
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	зеленый (6021)

Размеры

Высота	38,5 мм
Ширина	22,5 мм

Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MKDSO SET GN S66 - 2869278

Технические данные

Размеры

Глубина	99 мм
---------	-------

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	300 В
Номинальный ток I_N	10 А
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Полюсов	16

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	10 А	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	

Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MKDSO SET GN S66 - 2869278

Сертификаты

cULus Recognized

