

## Клеммы для печатной платы - MKKDS 1,5/ 3-5,08 TS - 1995282

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, цвет: зеленый



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                |
| GTIN                     | <br>4 017918 991791 |
| GTIN                     | 4017918991791                                                                                         |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 9,750 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Характеристики товаров

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Полюсов                      | 3                             |
| Форма привода, головка винта | прямой шлиц (L)               |
| Резьба винтов                | M3                            |
| Расположение выводов         | Линейное расположение выводов |

#### Указание размеров изделия

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Длина [ l ]                                   | 21,4 мм  |
| Ширина [ w ]                                  | 17,78 мм |
| Высота [ h ]                                  | 29,5 мм  |
| Размер шага                                   | 5,08 мм  |
| Монтажная высота (высота без паечного штифта) | 25,2 мм  |
| Длина выводов [P]                             | 3,5 мм   |
| Размер a                                      | 10,16 мм |

#### Размеры для проектирования печатной платы

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Диаметр отверстий | 1,3 мм |
|-------------------|--------|

#### Данные по упаковке

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Форма упаковки                            | в картонной коробке |
| Количество в одной упаковке               | 50                  |
| Наименование, количество в одной упаковке | Шт.                 |

#### Стандарты и предписания

## Клеммы для печатной платы - MKKDS 1,5/ 3-5,08 TS - 1995282

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту        | EN-VDE |
|                                       | CSA    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0     |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / CCA / UL Recognized / cUL Recognized / SEV / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                         |       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CSA                       |  | <a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a> | 13631 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                       |       |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 300 В                                                                                                                                   |       |
| Номинальный ток IN        | 10 А                                                                                | 10 А                                                                                                                                    |       |
| мм²/AWG/kcmil             | 28-14                                                                               | 28-14                                                                                                                                   |       |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| CCA                       | IK-3249 |
| Номинальное напряжение UN | 250 В   |
| мм²/AWG/kcmil             | 2.5     |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |              |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                               | 125 В                                                                                                                                                 |              |
| Номинальный ток IN        | 10 А                                                                                | 10 А                                                                                                                                                  |              |

## Клеммы для печатной платы - MKKDS 1,5/ 3-5,08 TS - 1995282

### Сертификаты

|               | D     | B     |
|---------------|-------|-------|
| мм²/AWG/kcmil | 30-14 | 30-14 |

|                           |       |       |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized            |       |       |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                           | D     | B     |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
| Номинальное напряжение UN | 300 В | 125 В |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
| Номинальный ток IN        | 10 А  | 10 А  |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
| мм²/AWG/kcmil             | 30-14 | 30-14 |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SEV                       |  | <a href="https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html">https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html</a> | IK-4199 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                     |         |
| Номинальное напряжение UN | 250 В                                                                             |                                                                                                                                                     |         |
| Номинальный ток IN        | 24 А                                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| мм²/AWG/kcmil             | 2.5                                                                               |                                                                                                                                                     |         |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|