



### Основные характеристики

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое название устройства        | Модуль электродвигательного взвода с адаптером SDE                           |
| Тип устройства или его аксессуаров | Механизм двигателя                                                           |
| Область применения                 | Автоматическая зарядка пруж                                                  |
| Совместимость серий продукта       | Compact - Compact NSX<br>Compact - Compact NSX DC<br>PowerPact Multistandard |
| Совместимость изделий              | PowerPact H-Frame<br>PowerPact J-Frame                                       |
| [In] номинальный ток               | 100 A<br>160 A                                                               |
| Напряжение цепи управления         | 250 V пост. ток                                                              |

### Дополнительные характеристики

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Способ управления                     | В базовой комплектации                                                                   |
| Тип сигнала управления                | Импульсная<br>Нерывная                                                                   |
| Исполнение выключателя                | Стационарный                                                                             |
| Время выполнения команды выключателем | < 600 ms - во время отключение время<br>< 80 ms - во время включение время               |
| Максимальная частота включений        | 4 в минуту                                                                               |
| Потребляемая мощность, ВА             | <= 500 В·А - во время включение время<br><= 500 В·А - во время отключение время          |
| Поставляемое оборудование             | SDE адаптер                                                                              |
| Описание параметров блокировки        | 1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм<br>Блокировка навесным замком в положении Откл. |

### Экологичность предложения

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0909 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br> <a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                           |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|