

## Верхняя часть корпуса - EH 67,5 F-C DS/ABS BK9005 - 2201772

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Установочный корпус, соединительное отверстие с обеих сторон, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 67,5 мм

### Преимущества для Вас

- Изделие входит в семейство EH
- Монтаж без инструмента
- В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
- Класс огнестойкости HB согласно UL 94
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку или на стену

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	
GTIN	4046356911900
Вес/шт. (без упаковки)	24,000 GRM

### Технические данные

#### Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	ABS
Цвет (RAL)	черный

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
---	---

#### Размеры

Ширина	67,5 мм
--------	---------

# Верхняя часть корпуса - EH 67,5 F-C DS/ABS BK9005 - 2201772

## Технические данные

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты


ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

---