

Фронтальный адаптер - FLKM S135-431-4UA/S400 - 2314846

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Адаптер FLKM S135/S400 служит для непосредственного подключения штекера SIMATIC® S5 к основной плате SIMATIC® S7 400. Сопрягает: 6ES5 431-4UA12 с 6ES7 421 7DH00-0AB0

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 155304
GTIN	4046356155304
Вес/шт. (без упаковки)	343,100 GRM

Технические данные

Указание

Тип указания	Указания по эксплуатации
Указание	Светодиоды модуля S7-400 закрываются.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 V DC
Макс. допустимый ток	4 A (на цепь)
	4 A (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем SIEMENS S5-135 U

Поддерживаемые устройства управления

Фронтальный адаптер - FLKM S135-431-4UA/S400 - 2314846

Технические данные

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S5-135 U
- подходящие платы ввода-вывода	6ES5 431-4UA12

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------