

Технические характеристики продукта

Характеристики

КТВ0630SE4G

ОТВОДНОЙ БЛОК 25А ДЛЯ ПРЕДОХР. RAL7035



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Совместимость серий продукта	Canalis KT
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость продукта	Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной outlets
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	630 А в 35 °С
Тип предохранителя	Выключатель-разъединитель-предохранитель : for DIN предохранитель, size 3
Оборудование в комплекте	Fuse
Способ крепления	Втычной with auto-clamping system
Полярность отводного блока	3L+N+PE
Цвет	Серый RAL 7035

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение большой мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	500 V
[U _i] номинальное напряжение изоляции	500 V
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Поворотная рукоятка
Электрическое соединение	Кабельный клеммный зажим - ISO70 - cable : 300 мм ² (x2) - - L/N Кабельный клеммный зажим - ISO70 - cable : 150 мм ² (x1) - - PE
Сторона открывания дверцы	Передняя
Способ разъединения отводного блока	Путем извлечения
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6 IEC 61641
Ширина	838 мм
Глубина	520 мм
Высота	550 мм
Масса продукта	72 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TT IT TN-S
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---