

Корпус - HC-ADV-B06-HHWH-1SGM20-PL - 1404224

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B6, Винтовой зажим, материал: PA, длина кабеля: 1, боковое, высота: 93,7 мм, кабельный ввод: с, патрубок: Нет, 1x M20, Стандартн.

Преимущества для Вас

- ✓ Интегрированное винтовое крепление
- ✓ Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Возможность использования без монтажного корпуса
- ✓ Возможность нанесения обозначений при помощи маркировочной таблички 9 x 20 мм
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Опережающий РЕ, также при подключении под углом
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов
- ✓ Испытание на ударную прочность согласно IK 08



COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 681957
GTIN	4046356681957
Вес/шт. (без упаковки)	118,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	93,7 мм
Ширина	57 мм
Длина	92 мм
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм

Корпус - HC-ADV-B06-HHWH-1SGM20-PL - 1404224

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	8 мм ... 13 мм
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
	IP67
Степень защиты корпуса (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B06, BB10, DD24, M
Размер	B6
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Момент затяжки	3 Нм (Крепежные винты)
Крепежные винты	M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм)
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	c
Тип резьбового соединения	1x M20
Материал корпуса	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Материал, крепежные винты	Нержавеющая сталь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	Фиксирующий винт M6, с головкой с внутренним шестигранником 5 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Корпус - HC-ADV-B06-HHWH-1SGM20-PL - 1404224

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>