Адаптер - HC-B-TA-M40-ER-AL - 1414259

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Адаптер, алюминий, для корпусов EVO, резьба M40

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 055626 022215
GTIN	4055626022215
Вес/шт. (без упаковки)	77,900 GRM

Технические данные

Размеры

Длина внутренней резьбы	13 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Материал	Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл., коррозионностойкий
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Тип резьбы, сторона уплотнения	M40
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим B металлический
Момент затяжки	18 Нм (Момент затяжки винтового крепления для вкручивания)

Environmental Product Compliance

Адаптер - HC-B-TA-M40-ER-AL - 1414259

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C-DE.AI30.B.01102
cULus Recognized			

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com