

Базовый клеммный блок - PI-EX-TV/T - 2835927


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Взрывозащищенные базовые клеммные модули, с ножевыми разъединителями, с функцией измерения температуры входной клеммы для компенсации "холодной" точки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 911805
GTIN	4017918911805
Вес/шт. (без упаковки)	89,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	12,4 мм
Высота	145 мм
Глубина	86,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В
Номинальный ток I_N	4 А
Тип изоляционного материала, корпус	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II (1) G [Ex ia] IIC

Базовый клеммный блок - PI-EX-TV/T - 2835927

Технические данные

Общие сведения

	# II (1) D [Ex iaD]
	# II 3 G Ex nA II T4 X

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II (1) G [Ex ia] IIC
	# II (1) D [Ex iaD]
	# II 3 G Ex nA II T4 X

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

null / null / null / null / null / null / null / null / null

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------