



Предохранитель, высокая скорость, 800 A, AC 150 V, DC 150 V, 38 x 88 мм, UL



Каталог №

FWA-800A

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	800
Номинальное напряжение			AC 150 V DC 150 V
Типоразмер			38 x 88 мм
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			блоки предохранителей серии BH

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720002_FWA-(70-1000)A.pdf
Спецификация продукта (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_/north_american/fwa_150v.html