



### Основные характеристики

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Acti 9                       |
| Наименование изделия               | Acti 9 iPB                   |
| Тип устройства или его аксессуаров | Кнопка                       |
| Краткое название устройства        | IPB                          |
| Стандарты                          | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1 |

### Дополнительные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип контактов                                                | 1 Н.О. + 1 Н.З.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение             | 250 V пер. ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип управления                                               | 1 кнопка серый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Исполнение выключателя                                       | Стационарный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Монтажная опора                                              | 35 мм симметричная DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Верхняя сторона : Libro<br>Верхняя сторона : ProDis<br>Верхняя сторона : Clario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Шаг 9 мм                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Высота                                                       | 82 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ширина                                                       | 18 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Глубина                                                      | 71.5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет                                                         | Белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Электрическая износостойкость                                | AC-22 : 30000 циклы переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Присоединения                                                | Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm <sup>2</sup> rigid<br>He перекрывающийся туннельный зажим 1 кабель (-и) 0.5 mm <sup>2</sup> гибкий<br>Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule<br>Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid<br>He перекрывающийся туннельный зажим 2 кабель (-и) 2,5 mm <sup>2</sup> гибкий<br>Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule |
| Длина зачистки проводов                                      | 9 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Момент затяжки                                               | 1 Н·м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2              |
| Относительная влажность                    | 95 % ( 55 °C ) |
| Рабочая температура окружающей среды       | -35...70 °C    |
| Температура окружающей среды при хранении  | -40...80 °C    |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|